

AQUAFIT 1148

Biossidante ad azione lifting per la rimozione del biofilm negli impianti idrici

FORMULAZIONE CONFORME A STANDARD REG. UE N. 1148/2019

Composizione :

Perossidi di idrogeno : < 12%, Acido peracetico : < 5%,
Modulatori proossidanti, agenti depolimerizzanti,
sequestranti, acqua osmotizzata : q.b 100 g.

Modalita' d' uso:

Utilizzare il prodotto alla diluizione efficace 1:100 (1%).
Tramite apposito sistema di dosaggio far circolare la
soluzione di **AQUAFIT 1148** all' interno dell' impianto
idrico per rimuovere il biofilm residuo dalla superficie
delle tubazioni. Assicurare un tempo di contatto di 60
minuti. Risciacquare a fondo con acqua pulita.

Biodegradabilità: 90% ex-Reg. UE N. 648/2004

Cod. Art. 860202306 Lotto: 153321 del 03/2021

Validità : **36 mesi** dalla data di produzione

Avvertenze supplementari : Leggere la scheda di sicurezza
prima dell' uso. Evitare il contatto del prodotto con gomma,
legno, stracci, ed altro materiale. Risciacquare e bonificare il
contenitore prima dello smaltimento.
Non riutilizzare il contenitore.

PER USO PROFESSIONALE

UN 3149



Rev. n. 1 del 15-03-2021



Contiene: Perossido di idrogeno, acido peracetico, acido acetico, acido idrossietilendiosfosfonico

Indicazioni di pericolo : H290 Può essere corrosivo per i metalli. H242 Rischio d'incendio per riscaldamento. H302+H312+H332 Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P234 Conservare soltanto nell'imballaggio originale. P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico... P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Disposizioni Speciali: EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

UFI : Y700-H066-F00R-Y8VR

10 litri e



Produttore :
BARCHEMICALS SRL
Via S. Allende, 14
41051 Castelnovo R. (MO)
Tel. +39059-536502
Fax +39059536742

Distributore :
Unitec SRL
Via Canzio, 10
20131 MILANO-Italy
Tel. +39024694323
Fax +39024981035