

BIOSICUREZZA

WHERE
HEALTH
BEGINS

Biosafe

DETERGENTE UNIVERSALE NON CORROSIVO CON
SPICCATA AZIONE CONTRO BIO-FILM E TRAFFIC-FILM

- Sicuro per le superfici
- Utilizzo multifunzionale
- Facile da risciacquare
- Omologato VDA come non corrosivo di classe A



CID LINES
An Ecolab Company



Biosafe

**DETERGENTE UNIVERSALE NON CORROSIVO
CON SPICCATA AZIONE CONTRO BIO-FILM E
TRAFFIC-FILM**

Biosafe è un detergente universale estremamente sicuro

Biosafe è molto efficace sulle attrezzature, sulle leghe leggere e sui veicoli. Grazie alla combinazione tra agenti pulenti molto potenti e inibitori della corrosione, Biosafe è l'ideale per tutte quelle superfici sensibili alla corrosione (per esempio Alluminio e Zinco)

Test di corrosività



Test 1

lastra di Alluminio dopo 24 ore di immersione in una soluzione contenente il 100% di un detergente alcalino classico



Test 2

lastra di Alluminio dopo 24 ore di immersione in una soluzione contenente il 100% di Biosafe.

Omologazione VDA

Biosafe è omologato VDA come non corrosivo di classe A. VDA è l'associazione tedesca dell'industria automobilistica. I prodotti con omologazione VDA soddisfano i più elevati standard di qualità tedeschi, il che significa che non sono corrosivi per i veicoli, nemmeno nel lungo periodo.

Versatilità di utilizzo

Biosafe non è solo sicuro ma anche multifunzionale. Può essere utilizzato negli allevamenti, negli incubatoi, sui veicoli e sui mezzi agricoli. Ha proprietà detergenti davvero ottime e farà splendere nuovamente le superfici come non mai. Questo prodotto è basato sulla più innovativa tecnologia di detergenza, e questo lo rende molto efficiente.

Spiccata azione contro bio-film e traffic-film

Biosafe ha dimostrato una spiccata azione contro bio-film e traffic-film, due problematiche molto comuni per gli automezzi, ma non solo... Il traffic-film è l'accumulo di olio, gas, liquido dei freni e altri fluidi per veicoli a motore che si deposita sulle superfici esterne di automezzi e attrezzature. Il bio-film è l'accumulo di sostanze organiche e inorganiche che si depositano sulle superfici interne di automezzi e attrezzature. Entrambi formano un substrato che supporta la proliferazione microbica.

Applicazione

- Inumidire le superfici con acqua
- Diluizione: 1-2%
- Applicare Biosafe con una pressione minima di 40 bar (580 psi) utilizzando una lancia schiuma e acqua fredda.
- Tempo di contatto: minimo 15 minuti (in funzione del grado di sporco)
- Sciacquare con acqua

