

# AQUAFIT 1148

**Prodotto ossidante ad azione lifting per la rimozione dei depositi organici e inorganici negli impianti idrici**

## Composizione :

Perossidi di idrogeno : < 12%, Acido peracetico : < 5%,  
Modulatori proossidanti, agenti depolimerizzanti,  
sequestranti, acqua osmotizzata : q.b 100 g.

## Modalita' d' uso:

### INTERVENTO IN VUOTO SANITARIO.

Utilizzare il prodotto alla diluizione dall'1% al 3%.  
Tramite apposito sistema di dosaggio far circolare la soluzione di **AQUAFIT 1148** all'interno dell'impianto idrico per rimuovere depositi organici e inorganici residui dalle superfici interne delle tubazioni.  
Assicurare un tempo minimo di contatto di 60 minuti.  
Finita l'operazione di lavaggio, scaricare il contenuto delle tubazioni e risciacquare a fondo con acqua pulita.

**Cod. Art. 860202306 Lotto: INSERIRE**

Validità : **36 mesi** dalla data di produzione

**Avvertenze supplementari :** Leggere la scheda di sicurezza prima dell'uso. Evitare il contatto del prodotto con gomma, legno, stracci, ed altro materiale. Risciacquare e bonificare il contenitore prima dello smaltimento.  
Non riutilizzare il contenitore.

**PER USO PROFESSIONALE**

# UN 3149



Rev. n. 4 del 07-03-2025



8006201006515



**Contiene:** Perossido di idrogeno, acido peracetico, acido acetico, acido idrossietilendiosfosfonico

**Indicazioni di pericolo :** H290 Può essere corrosivo per i metalli. H242 Rischio d'incendio per riscaldamento. H302+H312+H332 Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

**Consigli di prudenza:** P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P234 Conservare soltanto nell'imballaggio originale. P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico... P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

UFI: P3D0-C0EY-R001-8D9N **10 litri e**

COSE'	MATERIALE
TANICA	PE-HD 02
TAPPO	PP 05
ETICHETTA CLP	PP 05
ETICHETTA ADR	PE-LD 04

DOVE SI GETTA  
Raccolta differenziata  
Verifica le disposizioni  
del tuo Comune

## PERICOLO



**Produttore :**  
BARCHEMICALS SRL  
Via S. Allende, 14  
41051 Castelnuovo R. (MO)  
Tel. +39059-536502  
Fax +39059536742

**Distributore :**  
Unitec SRL  
Via Canzio, 10  
20131 MILANO-Italia  
Tel. +39024694323  
Fax +39024981035